Fensterbau Obert Innenausbau

Wartungs- & Pflegeanleitung

Das Handbuch für den Werterhalt Ihrer Möbel und Innenausbauten.

Ausgabe 01/2026 | Schreinerei Obert

Inhaltsverzeichnis

01 Willkommen & Wichtige Hinweise

02 Reinigung & Pflege

03 Beschläge

04 Anhang & Service

KAPITEL 01

Willkommen & Wichtige Hinweise

01

Herzlich Willkommen

Gewährleistung

HERZLICH WILLKOMMEN

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in die Schreinerei Obert. Mit unseren Produkten haben Sie sich für hochwertige Handwerkskunst entschieden. Um den Wert, die Funktion und die makellose Optik über viele Jahre zu erhalten, ist eine fachgerechte und regelmäßige Pflege und Wartung unerlässlich.

GEWÄHRLEISTUNG

Wichtig für Ihre Gewährleistungsansprüche:

Die regelmäßige und dokumentierte Wartung (gemäß diesem Handbuch) sowie die fachgerechte Pflege sind zwingende Voraussetzungen für den Erhalt der Gewährleistungsansprüche auf Funktion und Oberflächen.

KAPITEL 02

Reinigung & Pflege

02

Möbel-Oberflächen

Lackierte Oberflächen

Geölte Oberflächen

Beschichtete Oberflächen

Arbeitsplatten

Spülen

MÖBEL-OBERFLÄCHEN

Regelmäßige Pflege erhält die Optik Ihrer Möbel. Verwenden Sie **keine aggressiven Scheuermittel, lösungsmittelhaltigen Reiniger oder säurehaltigen Chemikalien**, um Schäden zu vermeiden.

LACKIERTE OBERFLÄCHEN

Für lackierte und Kunststoff-Oberflächen empfehlen wir *Hesse Möbelpflege-Konzentrat* (mit Carnaubawachs). Dem Wischwasser zusetzen (1:100) für nebelfeuchte Reinigung und Pflege in einem Schritt. **Wichtig:** Nicht für Spiegel/Marmor.

Hesse Möbelpflege

Pflegehinweise.

PDF ANSEHEN

GEÖLTE OBERFLÄCHEN

Zur Pflege geölter Flächen genügt trockenes Abstauben. Bei Bedarf max. 1x pro Woche nebelfeucht mit *RMC Soap* (Zwei-Eimer-Methode) oder *RMC Surface Care Spray* wischen. **Wichtig:** Niemals nass wischen und zu viel Seife vermeiden (Schmierfilmgefahr!).

Fleckenentfernung & Auffrischung

Nutzen Sie bei Flecken die passenden Rubio-Entferner (auf sprühen & abwischen): *Limespot* (Kalk), *Grease* (Fett) oder *Tannin* (schwarze Ränder).

Wirkt das Holz trocken, frischt *RMC Refresh Eco* den Schutz wieder auf. Bei starken Abnutzungen mit *RMC Oil Plus 2C* neu ölen (überschüssiges Öl zwingend nach 15 Min. restlos abwischen!).

Brandgefahr!

Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden! Nach Gebrauch vollständig in Wasser tauchen oder in einem Blechbehälter entsorgen.

Rubio Monocoat Pflege

Anwendungshinweise.

PDF ANSEHEN

BESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Dekorplatten (Melamin): Moderne Schichtstoff- und Melaminharzoberflächen (z. B. von Egger) sind äußerst pflegeleicht. Zur Reinigung genügen ein weiches Mikrofasertuch und milde Reiniger wie Glasreiniger oder handwarmes Spülwasser.

Was Sie vermeiden sollten: Keine Möbelpolituren oder wachshaltigen Mittel verwenden – sie hinterlassen Schmierfilme, die Schmutz anziehen. Niemals scheuernde Schwämme oder Scheuerpulver einsetzen.

Feuchtigkeit & Hitze: Kanten und Fugen vor stehender Nässe schützen (z. B. nach dem Wischen sofort trockenreiben). Heiße Töpfe immer auf Untersetzer stellen; niemals direkt auf der Platte schneiden.

Egger Möbeloberflächen

Offizielle Pflegehinweise.

PDF ANSEHEN

EGGER PERFECTSENSE® & SPEZIALREINIGUNG

PerfectSense® Matt (PM): Die samtmatten Lackoberflächen von EGGER überzeugen durch edle Tiefenwirkung, warme Haptik (*Velvet Touch*) sowie hochwirksame **Anti-Fingerprint-Eigenschaften**. Sie sind mikrokratzfest, stoßfest und lebensmittelecht.

EGGER PerfectSense® Cleaner: Der gebrauchsfertige, mikroplastikfreie Intensivreiniger entfernt selbst hartnäckige fettige Fingerabdrücke und Rückstände streifenfrei, ohne den Matt-Effekt zu beeinträchtigen.

Anwendung:

1. Mikrofasertuch vor Erstgebrauch bei max. 60 °C waschen und trocknen lassen.
2. Oberfläche sparsam und gleichmäßig mit dem Reiniger einsprühen.
3. Maximal 5 Minuten einwirken lassen.
4. Mit trockenem Mikrofasertuch gelösten Schmutz abwischen.

PerfectSense Cleaner

Offizielle Reinigungsanleitung des Herstellers.

PDF ANSEHEN

ARBEITSPLATTEN

Absolute Grundregel: Stellen, setzen oder knien Sie sich niemals auf die Arbeitsplatte! Das harte Material ist spröde und kann bei starker punktueller Belastung brechen. Hochalkalische Backofenreiniger oder aggressives Chlor sind tabu.

Naturstein (Hartgestein): Dieses Material ist sehr robust. Farbintensive Flüssigkeiten (wie Rotwein, Johannisbeersaft) und Öl sollten dennoch sofort weggewischt werden, damit sie nicht in die Poren einziehen. Der Stein ist werkseitig imprägniert und sollte alle 9 bis 18 Monate nachimprägniert werden, sobald das Wasser nicht mehr abperlt.

Quarzkomposit & Keramik: Diese Materialien sind extrem kratzfest, aber nicht unbegrenzt hitzebeständig. Stellen Sie heiße Pfannen oder Bleche immer auf einen Untersetzer, um Spannungsrisse durch den "Thermo-Schock" zu vermeiden. Zur Reinigung genügen Spülmittel oder Glasreiniger.



Naturstein Arbeitsplatten

Pflegehinweise.

PDF ANSEHEN



Quarzkomposit Arbeitsplatten

Pflegehinweise.

PDF ANSEHEN



Keramik Arbeitsplatten

Pflegehinweise.

PDF ANSEHEN

SPÜLEN

Kalk ist der Feind: Egal aus welchem Material Ihre Spüle besteht, die wichtigste Pflegeregel lautet: Wischen Sie die Spüle nach jeder Benutzung mit einem Mikrofasertuch trocken! Das verhindert Kalkablagerungen. Kalk saugt Schmutz wie Kaffee oder Tee auf wie ein Schwamm und ist der Hauptgrund für dunkle Verfärbungen.

Hitzebeständigkeit: Spülen aus SILGRANIT® sind extrem robust und vertragen auch 100 °C kochendes Wasser (z. B. von Quooker-Armaturen) völlig problemlos.

BLANCO Spülen

Pflegehinweise.

PDF ANSEHEN

KAPITEL 03

Beschläge

Blum-Möbelbeschläge

BLUM-MÖBELBESCHLÄGE

Feuchtigkeit vermeiden: Die hochwertigen Scharniere und Schubladensysteme sind langlebig und eigentlich wartungsfrei. Reinigen Sie diese nur mit einem nebelfeuchten (nicht nassen!) Tuch und wischen Sie das Metall immer sofort trocken.

Achtung bei Reinigungsmitteln: Verwenden Sie niemals Dampfreiniger, Scheuerpulver oder scharfe Lösungsmittel.

> **Profi-Tipp zu Rost:** Bewahren Sie offene Reinigungsmittel, Backpulver oder Spülmaschinensalz niemals direkt neben den Beschlägen auf. Die ausgasenden Dämpfe können selbst an hochwertigen Metallen zu Korrosion (Rost) führen.



Blum Wartung und Pflege

Türen und Auszüge einfach selbst justieren.

PDF ANSEHEN

KAPITEL 04

Anhang & Service

04

Pflege- und Wartungsprodukte

Kontakt & Service

Wartungsprotokoll

PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE

Für die optimale Pflege Ihrer Möbel und Oberflächen empfehlen wir folgende speziell abgestimmte Produkte, die Sie jederzeit bei uns erwerben können:

Möbeloberflächen & Platten

- Hesse Möbelpflege GR 1900
- EGGER PerfectSense® Cleaner (Reinigungsset)
- Bref Power - gegen Fett & Eingebranntes
- Multi-Fett-Reiniger W5

Geölte Oberflächen

- RMC Soap
- RMC Surface Care
- RMC Limespot Remover
- RMC Grease Remover
- RMC Tannin Remover
- RMC Refresh Eco
- RMC Oil Plus 2C

Küchenspülen

- BLANCO DailyClean+
- BLANCO DeepClean Edelstahl
- BLANCO DeepClean Silgranit
- SPONTEX Schwamm

KONTAKT & SERVICE

Sollten Sie Fragen haben, ein Ersatzteil benötigen oder eine Reparatur beauftragen wollen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Schreinerei Lorenz Obert
Fensterbau und Innenausbau

E-Mail: info@obert-schreinerei.de
Website: www.obert-schreinerei.de

WARTUNGSPROTOKOLL

Bitte dokumentieren Sie hier die durchgeführten Wartungsarbeiten.

DATUM	ELEMENT / RAUM	MASSNAHME (Z.B. BESCHLAG JUSTIERT, OBERFLÄCHE GEÖLT)	UNTERSCHRIFT