

# DENKMALFENSTER IV68K / IV78K



**Denkmalfenster Profil Kantig „Modell Allgäu“.**  
**Schutz des Denkmals im Verbund der heutigen Zeit.**  
**Ein Fassadenbild über Generationen weitergetragen.**

**Holzarten:** Fichte, Weißtanne, Kiefer, Lärche, Eiche oder Meranti (Dreischichtverleimt)

**Beschläge:** GU-Uni Jet Standard oder erhöhter Einbruchschutz

**Oberflächen:** Deckend, lasiert oder geölt, Lacke Fabrikat Sikkens

**Dichtungen:** 2 Dichtungsebenen, eine Zweikammerdichtung und eine Überschlagsdichtung

**Verglasung:** Wärmeschutzverglasung 2-fach oder 3-fach von Ug 1.1 W/m<sup>2</sup>K bis Ug 0,6 W/m<sup>2</sup>K  
 Varianten: Schallschutz, Sonnenschutz, Einbruchschutz

**Besonderheiten:** Sprossen in allen Variationen, Rollladenschienen, Profilierte Schlagleisten innen und außen, Griffsitz mittig usw.  
 Wir setzen Besonderheiten in die Tat um!

**Gesamt U-Wert Window:** Von ca. U<sub>w</sub> 1,3 bis 0,93W/m<sup>2</sup>K

