

HOLZALUFENSTER CONTOUR IV68 / IV78



System „Contour“. Der Name ist Ausdruck!
Klare Linienführung ob innen oder außen. Keine Profilierungen der Hölzer. Aluschale kantig ausgebildet.

Holzarten: Fichte, Weißtanne, Kiefer, Lärche, Eiche oder Meranti (Dreischichtverleimt)

Beschläge: GU-Uni Jet Standard oder erhöhter Einbruchschutz, sowie Bänder verdeckt liegend

Oberflächen: Deckend, lasiert oder geölt, Lacke Fabrikat Sikkens

Dichtungen: 3 Dichtungsebenen, Zweikammerdichtung, Anschlagdichtung und eine Überschlagsdichtung

Aluschale: Fabrikat Gutmann, Aluschale pulverbeschichtet
In allen RAL Farben Standard lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage.

Verglasung: Wärmeschutzverglasung 2-fach oder 3-fach
von $U_g 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ bis $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Varianten: Schallschutz, Sonnenschutz, Einbruchschutz

Gesamt U-Wert Window: Von ca. $U_w 1,3$ bis $0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

