



# HOLZALUFENSTER CONTOUR FLÄCHENBÜNDIG IV68 / IV78



## System „Contour Flächenbündig“.

Rahmen und Flügel bilden auf der Außenseite eine Ebene. Contour unterstreicht die klare Linienführung, kantig innen und außen. Im Detail liegt die Perfektion von Gestaltung und Umsetzung.

**Holzarten:** Fichte, Weißtanne, Kiefer, Lärche, Eiche oder Meranti (Dreischichtverleimt)

**Beschläge:** GU-Uni Jet Standard oder erhöhter Einbruchschutz, sowie Bänder verdeckt liegend

**Oberflächen:** Deckend, lasiert oder geölt, Lacke Fabrikat Sikkens

**Dichtungen:** 3 Dichtungsebenen, Zweikammerdichtung, Anschlagdichtung und eine Überschlagsdichtung

**Aluschale:** Fabrikat Gutmann, Aluschale pulverbeschichtet. In allen RAL Farben Standard lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage.

**Verglasung:** Wärmeschutzverglasung 2-fach oder 3-fach von Ug 1.1 W/m<sup>2</sup>K bis Ug 0,5 W/m<sup>2</sup>K  
Varianten: Schallschutz, Sonnenschutz, Einbruchschutz

**Gesamt U-Wert Window:** Von ca. Uw 1,3 bis 0,90W/m<sup>2</sup>K

