

# HOLZALUFENSTER INTEGRAL IV68 / IV78



**Das System Integral.** Hier überdeckt der Rahmen den Flügel komplett. Durch überdämmen des Rahmens ist für den Betrachter nur noch die Glasscheibe zu sehen. Gestalterisch lassen sich hiermit sehr filigrane Ansichten erzielen. Glasscheibe und Rahmen bilden eine Einheit.

**Holzarten:** Fichte, Weißtanne, Kiefer, Lärche, Eiche oder Meranti (Dreischichtverleimt)

**Beschläge:** GU-Uni Jet Standard oder erhöhter Einbruchschutz, sowie Bänder verdeckt liegend

**Oberflächen:** Deckend, lasiert oder geölt, Lacke Fabrikat Sikkens

**Dichtungen:** 3 Dichtungsebenen, Zweikammerdichtung, Anschlagdichtung und eine Überschlagsdichtung

**Aluschale:** Fabrikat Gutmann, Aluschale pulverbeschichtet. In allen RAL Farben Standard lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage.

**Verglasung:** Wärmeschutzverglasung 2-fach oder 3-fach von Ug 1.1 W/m<sup>2</sup>K bis Ug 0,5 W/m<sup>2</sup>K  
Varianten: Schallschutz, Sonnenschutz, Einbruchschutz

**Gesamt U-Wert Window:** Von ca. Uw 1,3 bis 0,90W/m<sup>2</sup>K

