



HOLZALUFENSTER MIRA STANDARD IV68 / IV78



Das Holzalufenster. Der natürliche Werkstoff Holz wird außen mit pulverbeschichtetem Alu verkleidet. Das schafft Sicherheit in Wartung, Pflege und Langlebigkeit. Der Farbgestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Innen Natur, außen Ralton beschichtet

Holzarten: Fichte, Weißtanne, Kiefer, Lärche, Eiche oder Meranti (Dreischichtverleimt)

Beschläge: GU-Uni Jet Standard oder erhöhter Einbruchschutz

Oberflächen: Deckend, lasiert oder geölt, Lacke Fabrikat Sikkens

Dichtungen: 3 Dichtungsebenen, Zweikammerdichtung, Anschlagdichtung und eine Überschlagsdichtung

Aluschale: Fabrikat Gutmann, Aluschale pulverbeschichtet. In allen RAL Farben Standard lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage.

Verglasung: Wärmeschutzverglasung 2-fach oder 3-fach von Ug 1.1 W/m²K bis Ug 0,5 W/m²K
Varianten: Schallschutz, Sonnenschutz, Einbruchschutz

Gesamt U-Wert Window: Von ca. Uw 1,3 bis 0,90W/m²K

